

Onderhoudsinstructies

Onze producten zijn onderhoudsarm maar periodiek onderhoud en reinigen komt de levensduur en de uitstraling van het product ten goede.

Normaal onderhoud:

Schoonmaken van de schoorsteen en het waterdicht houden van de dakaansluiting. Bij schoorstenen met doorvoeren en een schoorsteen kap of plaat nooit de plaat of kap verwijderen bij het vegen of bij het onderhoud van het schoorsteenkanaal. Deze zitten namelijk waterdicht gemonteerd.

Visuele inspectie van de schoorsteen op vervuiling/dakaansluiting en constructie.

Reinigen hardnekkig vuil:

Hardnekkig vuil nooit verwijderen met hogedruk reiniger maar te allen tijde met een borstel en lauw water. Eventueel bij plaatselijke vervuiling mogen daar ook biologisch afbreekbare schoonmaakproducten voor worden gebruikt, mits deze geschikt zijn voor de ondergrond. Lees hiervoor altijd de instructies en voorschriften van de desbetreffende fabrikant.

Normaal periodiek onderhoud:

Jaarlijks:

- Inspectie van het lood of loodvervanger op waterdichtheid en goed aangeklopt zitten
- Inspectie op waterdichtheid van de doorvoeren. Let wel; doorvoeren of afdekkingen (roosters) niet van de schoorsteen losmaken!
- Inspectie van de bovenplaat op vervuiling
- Inspectie op voegwerk
- Inspectie op constructie

5 jaarlijks:

- Voor schoorstenen met gezaagd werk geldt een impregneer-verplichting 5 jaarlijks

In verband met onze garantie verplichting vereisen wij aantoonbaar onderhoud.

Bij constatering van afwijkingen tijdens de onderhoudswerkzaamheden te allen tijde Exclusieve Schoorstenen B.V. schriftelijk in kennis stellen.